

BROCK[®]
Electronics

HU Gáztűzhely GS 2001 BK



**Gáztűzhely
GS 2001 BK****HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy a BROCK gáztűzhelyet választotta, és reméljük, hogy sokáig szolgálni fogja Önt. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az utasításokat és feltételeket. A gyártó nem vállal felelősséget a vevő által nem megfelelő használatból eredő károkért, meghibásodásokért és balesetekért.

VIGYÁZAT!**KIZÁRÓLAG KÜLTÉREN HASZNÁLJA A TERMÉKET**

- Vegye figyelembe, hogy milyen típusú gázzal működik a gáztűzhely. Ez a csomagoláson fel van tüntetve.
- Használat után mindig zárja el a gázellátást!
- A gázpalack csatlakoztatásához csak olyan speciálisan megerősített gázcsövet használjon, amely elég hosszú ahhoz, hogy ne nyúljon meg.
- Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát a gáztűzhely felső paneljének megérintésével, mivel az nagyon felforrósodik az égő közelében használat közben.
- Ne fejtessen ki túl nagy nyomást a lángszabályozóra és a BE/KI kapcsolóra.
- A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen szemet az égőkre.
- Ne hagyja, hogy az égőkben lévő lyukak elduguljanak.
- Tartsa tisztán a gáztűzhely a jobb használati minőségért és a hosszabb élettartam érdekében.
- Éjszaka és a házból való távozáskor ne csak a gáztűzhely lángszabályozóját és az ON/OFF kapcsolóját zárja el, hanem a gázpalack fő gázszelepét is.
- Egy jobb, teljes égés érdekében tartsa tisztán az égőket.
- Rendszeresen ellenőrizze a gáztűzhelyet a gázpalackhoz csatlakoztató gumi gáztömlőt, hogy nem kopott-e vagy nem szivárog, időnként cserélni kell. Tartsa távol a hőforrástól és tartsa tisztán.
- Ügyeljen arra, hogy a gáztűzhely közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak.

VIGYÁZAT!

- Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon PVC tömlőt, mert az érzékeny a hőre és nem rugalmas.
- Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével. A szerelés befejezése után szappanpróbával ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően vannak-e csatlakoztatva!

A hajlékony csöveknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

- Szobahőmérsékleten, de legfeljebb 30 °C-on lehet jelen;
- Nem hosszabb 1500 mm-nél;
- Nem lehet szűkíteni;
- Nem szabad húzó hatásnak vagy erőnek kitenni;
- Nem szabad éles széleknek és sarkoknak kitenni;
- Nincs megrepedve és megvágva a végei és az egész hossza;
- Az anyag nem kötött ki, még mindig rugalmas,
- A rögzítőbilincs nem korrodált,
- Az érvényességi idő nem járt le.

GÁZTŰZHELY HASZNÁLATA

Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon vinil tömlőt, mert érzékeny a hőre és nem rugalmas. Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével. Nyissa ki a fő gázszelepet. Nyomja meg a lángszabályozót és az ON/OFF kapcsolót, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba ON állásba, használjon egy begyújtót az égőn. A láng beállításához forgassa a gázszabályozó gombot a megfelelő pozícióba ON és OFF között; legyen óvatos, amikor a lángszabályozót OFF állásba fordítja, mert a láng kialudhat.

Gáz kategória	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)
Névleges hőbevitel	$\Sigma Q_n = 1.7 \text{ kW} (124 \text{ g/h})$	
Bemeneti nyomás	G30, 28-30mbar-on	
		G30 és G31 30 mbar-on
	vagy G31, 37 mbar-on	
Nyomás beállítása	Ahogy fentebb leírva	
Főégő befecskendező mérete	0,68 mm (0,68 jelzéssel)	
Kis égő befecskendező méretű	0,75mm (0,75 jelzéssel)	
Égőtípus	Öntöttvas égők	
Szellőztetés beállítás	2 trapezoid - high (8mm), upper line (8mm), lower line (10mm)	
Bemeneti csatlakozás	Csatlakozás a célországnak megfelelően	

Védjegyek: BROCK Electronics tulajdonosa GTCL BALTIC

Telefon: +371 67297762

E-mail: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu